



## Junior- Scherentreppe Highboard in Lamilux Lichtkuppel

Einbaufertiges Element

### Treppe:

Scherentreppe aus Alu- Druckguss, trittsicher, Belastbarkeit je Stufe 200 kg bzw. 500 kg / m<sup>2</sup> des gesamten Bauelements Stufentiefe 14 cm

### Maßanfertigung:

Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich

Stand 25.06.2018

Aufsatzkranzhöhe	Höhe bis Uk- Brett	Stufenanzahl Scherentreppe	Zusatzstufen	Geschoßhöhe bei $\alpha = 20^\circ$ "C"	Aufsetzpunkt bei $\alpha = 20^\circ$ "D"
"A"	"B"	Stck.	Stck.	cm	cm
40	250	9	2	313,5	118
	279	10		342,5	128
	309	11		372,5	139
	339	12		402,5	150
50	250	9	2	303,5	118
	279	10		332,5	128
	309	11		362,5	139
	339	12		392,5	150
70	250	9	2	283,5	118
	279	10		312,5	128
	309	11		342,5	139
	339	12		372,5	150

OKD- Maß cm	lichtes Ausstiegsmaß cm
70 x 135	52 x 117
80 x 150	62 x 132
90 x 90 max. 11 Stufen	72 x 72
90 x 120	72 x 102
90 x 145	72 x 127
100 x 100	82 x 82
100 x 150	82 x 132

<b>Columbus</b>			
Bodentreppen - Scherentreppen - Flachdachausstiege - Spindeltreppen			
Weitere Größen und abweichende lichte Raumhöhen sind auf Anfrage möglich!	Bearb.	Datum	Name
	Gepr.	15.05.2018	Ra.
6000504	Junior Highboard in Lamilux Lichtkuppel zwei Zusatzstufen		Maßstab
	Die Daten auf der Zeichnung sind zur Information. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Für Fehler übernehmen wir keinerlei Verantwortung!		1:10