



Junior- Scherentreppe Highboard in Lamilux Lichtkuppel

Einbaufertiges Element

Treppe:

Scherentreppe aus Alu- Druckguss, trittsicher, Belastbarkeit je Stufe 200 kg bzw. 500 kg / m² des gesamten Bauelements Stufentiefe 14 cm

Maßanfertigung:

Maßanfertigungen sind auf Anfrage möglich

Stand 25.06.2018

Aufsatzkranzhöhe "A" cm	Höhe bis Uk- Brett "B" cm	Stufenanzahl Scherentreppe Stck.	Zusatzstufen Stck.	Geschoßhöhe bei $\alpha = 20^\circ$ "C" cm	Aufsetzpunkt bei $\alpha = 20^\circ$ "D" cm
40	250	9	3	343,5	118
	279	10		372,5	128
	309	11		402,5	139
	339	12		432,5	150
50	250	9	3	333,5	118
	279	10		362,5	128
	309	11		392,5	139
	339	12		422,5	150
70	250	9	3	313,5	118
	279	10		342,5	128
	309	11		372,5	139
	339	12		402,5	150

OKD- Maß cm	lichtes Ausstiegsmaß cm
70 x 135	52 x 117
80 x 150	62 x 132
90 x 90 max. 11 Stufen	72 x 72
90 x 120	72 x 102
90 x 145	72 x 127
100 x 100	82 x 82
100 x 150	82 x 132

Columbus		Roto	
Bodentreppen - Scherentreppe - Flachdachausstiege - Spindeltreppen			
Weitere Größen und abweichende lichte Raumhöhen sind auf Anfrage möglich!	Bearb.	Datum	Name
	Gepr.	15.05.2018	Ra.
6000505	Junior Highboard in Lamilux Lichtkuppel drei Zusatzstufen		Maßstab
	Die Daten auf der Zeichnung sind zur Information. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Für Fehler übernehmen wir keinerlei Verantwortung!		1:10